

Горный инструмент



Новокузнецк, Россия

1 Резец РУ-43 предназначен для вращательного бурения мягких и средней крепости углей ручными сверлами.

Соединение со штангой - клиновое

2 Резец буровой породный РП 28-14 т

Назначение.

Резец предназначен для вращательного бурения

шпуров под анкерную крепь в горных породах

крепостью до $f=8$ по шкале М.М.Протоdjяконова

буровыми установками, обеспечивающими промывку

или продувку шпуров.

Основные технические характеристики

Рабочий диаметр мм 28

Длина мм 40

Диаметр пром канала мм 5

Соединение со штангой резьба внутренняя М14

3 Резец буровой породный РП 30-14.

Назначение.

Резец предназначен для бурения

шпуров под анкерную крепь ручными

сверлами и установками типа Wombot
или Rambor в породах крепостью до f=6
по шкале пр.М.М.Протоdjяконова.

Основные параметры резца.

Рабочий диаметр, мм 30

Тип соединения со штангой резьба M14

Также имеются буровые коронки Би741/25

КДП 43/25 и другие.

4 Коронка буровая PDC-28 с поликристаллическим
алмазным вооружением

Производительность долот PDC в 5-10 раз выше обычных долот.

5 Резец РП-7 применяется в промышленности для вращательного
бурения шпуров ручными и колонковыми сверлами.

Применяется резец РП-7 в работах по крепким углям,
крепость пород f=8 по шкале проф. Протоdjяконова.

6 Коронка Mitsubishi 45/25

7 Резец РГ-32

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Чеботаренко Максим

89134108000